Redumax RENO systeem met Redufloor ≥38mm

BESTEKTEKST GIETDEKVLOER OP AKOESTISCHE ISOLATIE

42 **DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN**

42.32 **MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE**

42.32.10-a **MORTELDEKVLOER OP ISOLATIE**

0. CALCIUMSULF. GEB. GIETVL. OP ISOL. (CUR-AANB. 62-98)
Ondergrond: constructieve betonvloer. Breedplaat Dikte 230 mm
Geluidsindex Ico (dB): + 10 dB (klasse II NEN 1070)
Type: GD-Z.
Vlakheid: klasse 2 (NEN 2742).
Sterkteklasse gietmortel dekvloer (tabel 2): CA-Fw7.
Dekvloerdikte (mm): ≥ 30.
Afwerking draagvloer: voldoende glad en vlak
Leidingen op draagvloer: niet mogelijk.
Systeemhoogte (mm): ≥ 38
Werkwijze:
- Ondergrond vrijmaken van vervuiling.
- Akoestische membraan aanbrengen met toepassing van kantstroken aansluitend tegen het opgaand werk.
- Dilatatieprofielen plaatsten (waar noodzakelijk).
- Tape aanbrengen t.b.v. waterdichte sluitingen en overlappen.
- Gietmortel t.b.v. dekvloer aanbrengen.
- Aanbrengen vloerafwerking.

4. CALCIUMSULFAAT GEB. GIETMORTEL (CUR-AANBEV. NBN-EN 13813)
Fabrikaat: Gyvlon
Type: CA-C-f7 k0-4.
Bindmiddel: KOMO gecertificeerd. BRL 4309
KOMO gecertificeerd. BRL 4308. Afgegeven door Intron certificatie BV
Calsiumsulfaatbindmiddel geleverd conform keurmerk EN1345-1

9. AKOESTISCHE ISOLATIE
Fabrikaat : Redumax
Type: Redufloor Membraanisolatie
Materiaal: contactgeluidreducerende membraan met een toplaag van texflamina, een waterdichte kern met geluidreducerende additieven en een non-woven polyester onderlaag.
Breedte (mm): 950.
Volumieke massa: (kg/m3): 435.
Dikte (mm): 8
Dynamische stijfheid (MN/m3): 15.
Toebehoren:
- Redumax DUO kantstroken met zelfklevende verende voet.
  Hoog (mm): 100.
  Breedte (mm): 8.
- Redumax Tape
  Breedte (mm): 72.
- Redumax Dilatatieprofielen (zelfklevend met akoestisch gescheiden voet)
  Hoog (mm): 100
  Breedte (mm): 10.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
( ) De verend opgelegde dekvloer ter plaatse van .....