

Redumax Noppenplaat®



Technische gegevens

Redufloor noppenplaat® bestaat uit een polystyreen hardschuim drager met een Polystyreen folie toplaag.

Afmetingen plaat	145 x 85 cm
Werkend afmetingen	140 x 80 cm
Nuttig oppervlak	1,12 m ²
Overlap	5 cm
Dikte drager	5 en 11 mm *
Dikte plaat incl. noppen	28-34 mm
Geschikte buisdiameter	14-17 mm
Buisafstand (minimum)	50 mm
Druksterkte bij 10% vervorming	150 kPa
Warmtegeleiding in W/mk	0,033
Bouwstofklasse drager EN 13501-1	E
Bouwstofklasse Folie DIN1402	B2
Kleur folie	Blauw
Vochtbescherming folie volgens	DIN 18560
* Op bestelling andere diktes mogelijk	

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Technische wijzigingen voorbehouden.


kPa/m² is gelijk aan kN/m²
150kPa/m²=1500 kg/m²
150kN/m²=1500 kg/m²

Productomschrijving en toepassing

Redumax Noppenplaat® is een hoogwaardige leiding montageplaat voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waarin vloerverwarming/ vloerkoeling wordt toegepast. De noppenplaat kenmerkt zich door een snelle verwerking en probleemloze fixatie van de leidingen. De drukvaste eigenschappen van de Redumax Noppenplaat® staan garant voor een goede weerstand tegen belopen gedurende de applicatie van leidingen en dekvloer. Redumax Noppenplaat laat zich uitstekend toepassen in combinaties met zand/cement smeervloeren of (anhydriet) gietvloeren. Ook in zwevende dekvloerconstructies. De prijs/kwaliteitsverhouding van de Redumax Noppenplaat® is uitstekend. De plaat kent een laag afvalpercentage. Door een hoge verwerkingsnelheid van de noppenplaat en leidingen is Redumax Noppenplaat® een uitstekend economisch alternatief voor andere montagemethoden.

Verpakking en bestelcode

Bestelcode 11 mm	T 1408011
Minimum bestelhoeveelheid	1 doos
Aantal platen per doos (11.2m ²)	10
Bestelcode 5 mm	T 1408005
Minimum bestelhoeveelheid	1 doos
Aantal platen per doos (15.7m ²)	10



Snel en eenvoudige applicatie van leidingen en 100% fixatie bij de combinatie met gietdekvloeren en zandcement smeervloeren. Beloopbaar zonder in contact te komen met de leidingen!

REDUMAX
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland
www.redumax.nl