

Redumax Dilatatieprofiel®



Vloerverwarmingsleidingen en dilataties

Vloerverwarmingsleidingen welke door een dilatatie van vloerveld naar vloerveld lopen binnen de woning kunnen onder spanning komen te staan omdat beide vloervelden kunnen bewegen. Dit kan tot slangbreuk of verminderde akoestische prestaties leiden. Om deze risico's te reduceren dienen de leidingen welke de dilatatie passeren over een lengte van minimaal 50cm te worden voorzien van een mantelbuis. Beide uiteinden van de mantelbuis vloeistofdicht af te tappen Met de uitstanstang voor Redumax dilatatieprofielen kan de benodigde doorvoer uit het dilatatieprofiel worden geknipt.

Technische gegevens

Dikte	10mm
Hoogte profiel	100 mm
Lente profiel	2 meter
Breedte voet	42 mm
Samendrukbaarheid	8mm

Verpakking en bestelcode


Bestelcode	R 108200
Minimum bestelhoeveelheid	1 doos
Aantal profielen per doos	10
Aantal M1 per doos	20 meter

Productomschrijving en toepassing


Inmiddels is het Redumax dilatatieprofiel de aanjager geworden van het woningscheidend dilateren van zwevende dekvloeren in renovatie-, herbestemming- en nieuwbouwprojecten. En dat is niet voor niets. In combinatie met de gepatenteerde Redumax Anti-Kantelsteunen zijn strakke en correct gepositioneerde dilataties in gietvloeren eenvoudig te realiseren. De voordelen zijn groot en besparingen fors. Want zwevende dekvloeren welke voor de woningscheidende wanden uit worden aangebracht leveren meer op dan u in eerste instantie zult vermoeden.

Het Redumax dilatatieprofiel® kenmerkt zich door de speciaal geprofileerde horizontaal lopende kanaaltjes in de buitenste lagen. Dit geeft het profiel de juiste benodigde stijfheid. De aanvangshechting van de zelfklevende voet op de ondergrond is sterk. Samen met de flexibele voet zorgt het profiel ook onder belastende omstandigheden dat het profiel niet van de ondergrond loskomt. De met polyester gaas gewapende lijmlaag verdeelt de spanning over de gehele voet van beide delen. Om verschuiving van het profiel tijdens applicatie van vloerverwarming en dekvloer te voorkomen dient het profiel altijd aan beide zijde van de voet op de isolatie met Redumax tape® afplakken. Wij adviseren geen leidingen te laten passeren in woningscheidende dilataties.

Het Redumax dilatatieprofiel kan worden toegepast op AkoestiTACK, ThermoTACK en Redufloor.



Redumax Antikantelsteun



Redumax Uitstanstang

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.

REDUMAX
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland
www.redumax.nl